



## Tótem Digital CRK-147

### Nueva gama

Esta moderna línea de Tótems Indoor RETUAL de diseño vertical, elegante y de alto rendimiento, responde a las exigencias de cartelería digital en el mercado, obteniendo una perfecta mimetización con entornos de gran impacto con resultados hacia una perfecta comunicación digital.

Mercados como Retail, Educación, Corporate, Sanidad, Restauración...etc., son los grandes beneficiarios de esta nueva solución.

Su integración es sencilla y armoniosa en cualquier ambiente, gracias a su reducido ancho y fondo.

#### DISEÑO

##### ESTRUCTURA

- Estructura reforzada en acero lacado.
- Carcasa y base de chapa laminada en frío y acabado pulido.
- Acceso mediante cerradura por la parte trasera a componentes para facilitar el mantenimiento.
- Sistema de ventilación forzada para óptimo rendimiento.

##### PERFIL

Perfiles de aleación de aluminio de alta resistencia. Tratamiento con chorro de arena y contra la oxidación.

##### FRONTAL

Vidrio templado de alta transparencia, cuya transmisión de luz alcanza más del 92%.

##### COLOR

Negro con perfiles plateados.

#### DISPOSITIVOS INTEGRADOS

- Player Intel NUC. Intel Celeron  
2 Gb Memoria RAM.  
32 Gb SSD.  
Windows 7E.



# Tótem Digital CRK-147

## Especificaciones Técnicas

### PANEL LED PROFESIONAL

- Tamaño: 47"
- Pixel Pitch: 0.5415 mm x 0.5415 mm
- Resolución de panel: 1920 x 1080
- Angulo de visión:  
Izq/Drcha. 178°, Arriba/Abajo 178°
- Brillo: 450cd/m<sup>2</sup>
- Ratio de contraste: 1400:1
- Colores: 16.7M

### CONFIGURACIÓN DEL PLAYER NUC Intel Celeron Brasswell

- Procesador de 5ª Generación  
Celeron N3050 2.16 GHz Turbo
- 2Gb RAM DDR
- 32Gb disco SSD
- Intel HD Graphics:  
1 x Salida HDMI  
1 x VGA
- Lector de tarjetas
- 4 x USB 3.0
- Audio Analógico
- Wifi AC + Bluetooth integrado
- Gigabit Ethernet
- Windows 7 Embebido

#### Upgrade del player

Procesador, memoria, disco,  
sistema operativo, etc., consultar

### OTROS

- Puertos: 2 x USB 2.0 , 1 x RJ45
- Altavoces: 2x8Ω 5W
- Internet: LAN
- Alimentación y consumo:  
AC100-240V 50/60Hz, 150W
- Temperatura de funcionamiento: 0~50°C
- Temperatura de almacenaje: -20~60°C
- Tratamiento del calor:  
4 ventiladores integrados con inicio automático.
- Protección de fuga a tierra:  
Incluye diferencial como protección contra  
descargas eléctricas.



+34 911 851 033  
ventas@crambo.es

