

crambo



GIRM-SST-BB

Prepara tu centro para una vuelta **segura**

TERMÓGRAFO INTELIGENTE PARA LA DETECCIÓN DE TEMPERATURA

Equipado con sistema BB (Blackbody), un módulo que permite una medición de temperatura de alta precisión (0.2°C) y más rápida.

Asegura el regreso a las aulas con este sistema preciso e inteligente para la medición de la temperatura de alumnos y personal docente.



- ✓ Rango de medición de la temperatura: 0.0°C ~50.0°C
- ✓ Resolución térmica: ≤ 0.05 °C (≤ 50 mK)
- ✓ Ángulo de visión: 49°(H) x 36°(V)(seleccionable)
- ✓ Longitud de onda infrarroja: 7.14 Micrones
- ✓ FPA, Microbolómetro no refrigerado
- ✓ Resolución de la imagen infrarroja: 384x288 píxeles
- ✓ Resolución de la imagen visible: 1280x720 píxeles
- ✓ Precisión: < 0.2 °C (con BB)
- ✓ Estabilidad: <0.1
- ✓ Respuesta de la alarma: <0.1s
- ✓ Velocidad frames: 9 Hz





Especificaciones

Tiempo de preparación:	En 1 min. (con BB)
Rango de medición de la temperatura:	0.0° ~ 50.0°
Resolución térmica:	inferior a 0,05° (≤50mK)
Longitud de onda infrarroja:	7 ~ 14 Micrones
Tipo de detector:	FPA, Microbolómetro no refrigerado
La resolución de la imagen infrarroja:	384x288 píxeles
Resolución de la imagen del CCTV:	1.280x720 píxeles
Precisión de la temperatura:	< 0.2 ° con BB
Estabilidad de la temperatura:	<0.1° (en 25°)
Tiempo de respuesta de la alarma:	< 0.1s
FOV:	49°(H) x 36°(V) seleccionable
Velocidad de cuadro:	9 Hz
Tipo de enfoque:	Manual + hiperfocal
AI:	Ajuste inteligente que coincide con la imagen térmica y coordenadas de la imagen real
Calibración de la temperatura:	Automática
Detección:	Sonido de alarma ante una temperatura fuera de la normalidad. Detección de imágenes guardadas automáticamente a una temperatura fuera de la normalidad
Compatibilidad:	PC portátil, Windows 10, (con 64bits)
Compatible con trípodes:	Compatible con trípodes del mercado
Tiempo de funcionamiento:	24 horas continuas
Tecnología de reconocimiento facial:	Sí
A/D a plena resolución:	16bits
Personalización:	Posibilidad de personalización con logotipo
Salidas:	Cable USB

