

EH335

High resolution, versatile and powerful



- **Brillante proyector 1080p FullHD – 3600 ANSI lúmenes**
- **Sencilla conectividad – 2x HDMI, MHL, USB Power, RJ45**
- **Sonido claro y potente - Altavoz 10W**
- **Ligero y portátil**

Transmita contenido impactante y brillante con el proyector Full HD 1080p EH335. Perfecto para presentaciones en aulas y salas de reuniones, este proyector está diseñado para ser utilizado en cualquier momento del día.

Además, cuenta con una fácil conectividad con múltiples entradas que incluyen dos HDMI, MHL, VGA y un altavoz incorporado de 10 W. Incluso puede utilizar la alimentación USB para conectar y alimentar dongles HDMI como el Google Chromecast.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	40
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.71m - 7.65m (28in - 301in)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	3500 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.47:1 - 1.62:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 1 x Soporte HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Soporte HDMI 1.4a 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A</p> <p>Control 1 x RS232, 1 x RJ45</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	27dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de corriente, mando a distancia con pilas, Manual de usuario básico, garantía nacional
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	295W
Peso y dimensiones	
Peso	2.93kg
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108

