

EC-OK-43 - Totem Publicitario LCD para Exterior /Outdoor

LCD Advertising Totem

www.eunodisplay.com



Características

Paneles LCD de alta fiabilidad de LG o BOE, con pantalla antibrillo. El panel industrial garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas.

Tecnología LED display con brillo hasta 3.000 nits.

Disponible en 32", 43", 49", 55", 65", 75" y 86" y en pantalla horizontal

Plug and Play: fácil instalación.

Fácil de personalizar mediante las siguientes opciones: webcam, lámina táctil, pintura según ral (sólo disponible para perfiles y peana), serigrafía y vinilado, cargador USB para móviles.

Altavoz incorporado: utiliza el poder de la música y los sonidos para transmitir mensajes a clientes potenciales.

Construido para exteriores: 100% impermeable, a prueba de polvo y con vidrio de alta transparencia.

Resistente al agua, al polvo, protector solar, anticorrosión, a prueba de explosiones, anti-ultravioleta, antirrobo, anti-biológico, anti-moho, apariencia exquisita, se puede personalizar.

Pantalla: alta definición, alto brillo, sensibilidad a la luz inteligente, perspectiva completa. Electrónica Protección contra rayos, protección contra fugas, sincronización inteligente y sistema de control de temperatura inteligente. Cristal laminado templado de 6mm de espesor y antireflectante.

Certificaciones
Certificado IK10
CE, EMC, ROHS

Modelo

EC-OK-43-2KNAWA

Panel LCD	43 pulgadas
Tamaño del tótem (estructura)	1980 x 737 x 148 mm
Tamaño del área de visualización	943 x 531 mm
Resolución	1.920 x 1.080 Full HD
Tiempo de respuesta	8 ms
Brillo	3.000 candelas
Control de brillo	Automático
Ángulo de visión	178° H/178°V
Contraste	1.300 : 1
Táctil capacitativo	No
Energía	AC 208-240V
Consumo medio	150-300W
Potencia en modo de espera	modo de espera 0,5 W
Sistema operativo	Windows
Memoria RAM	4 GB
Memoria de almacenamiento	256 GB
Interfaz	Entrada 4xUSB/ Ethernet/ Wifi/Wifi Direct Salida: HDMI/VGA/Audio *posibilidad de otras opciones a consultar

Altavoz Carcasa impermeable de 10 W con alta calidad

Vida útil 50.000 horas

Estructura Estructura tubular de acero al carbono, acabado cincado y pintado en Estructura interna: Estructura tubular de acero al carbono en calidad S275JR, acabado cincado y pintado en polvo poliéster con secado al horno
Chasis exterior: Fabricado en hierro, acabado pintado en polvo poliéster con secado al horno
Embelecedores laterales: Fabricados en chapa de aluminio acabado pintado en polvo, poliéster con secado al horno

Grado de protección	IP 65
Temperatura de funcionamiento	de -30°C hasta 55°C
Humedad	5%-95%RH
Ventilación	Aire acondicionado
SKU	EC-OK-43-2KNAWA



www.eunodisplay.com