

EC-OK-32 - Totem Publicitario LCD para Exterior Doble Cara /Outdoor

LCD Advertising Doble Face Totem

www.eunodisplay.com



Características

Paneles LCD de alta fiabilidad de LG o BOE, con pantalla antibrillo. El panel industrial garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas.

Doble cara: Diferente contenido

Tecnología LED display con brillo hasta 3.000 nits.

Fácil de personalizar mediante las siguientes opciones: webcam, lámina táctil, pintura según ral (sólo disponible para perfiles y peana), serigrafía y vinilado, cargador USB para móviles.

Altavoz incorporado: utiliza el poder de la música y los sonidos para transmitir mensajes a clientes potenciales.

Construido para exteriores: 100% impermeable, a prueba de polvo y con vidrio de alta transparencia.

Resistente al agua, al polvo, protector solar, anticorrosión, a prueba de explosiones, anti-ultravioleta, antirrobo, anti-biológico, anti-moho, pintura antigrafiti, apariencia exquisita, se puede personalizar.

Pantalla: alta definición, alto brillo, sensibilidad a la luz inteligente, perspectiva completa. Electrónica Protección contra rayos, protección contra fugas, sincronización inteligente y sistema de control de temperatura inteligente. Cristal laminado templado de 6mm de espesor y antireflectante.

Certificaciones
Certificado IK10
CE, EMC, ROHS

Model Number	EC-OK-32-2SWDC2KNAWA	
Panel LCD	32 pulgadas	
Tamaño del tótem (estructura)	1770 x 580 x 180 mm	
Tamaño del área de visualización	698 x 392 mm	
Resolución	1.920 x 1.080 Full HD	
Tiempo de respuesta	8 ms	
Brillo	2.500 candelas	
Control de brillo	Automático	
Ángulo de visión	178° H/178°V	
Contraste	1.300 : 1	
Táctil capacitativo	No	
Energía	AC 208-240V	
Consumo medio	150-300W	
Potencia en modo de espera	modo de espera 0,5 W	
Sistema operativo	Windows	
Memoria RAM	4 GB	
Memoria de almacenamiento	256 GB	
Interfaz	Entrada 4xUSB/ Ethernet/ Wifi/Wifi Direct HDMI/VGA/Audio	Salida: *posibilidad de otras opciones a consultar
Altavoz	Carcasa impermeable de 10 W con alta calidad	
Vida útil	50.000 horas	

Estructura

Estructura tubular de acero al carbono, acabado cincado y pintado en Estructura interna: Estructura tubular de acero al carbono en calidad S275JR, acabado cincado y pintado en polvo poliéter con secado al horno

Chasis exterior: Fabricado en hierro, acabado pintado en polvo poliéter con secado al horno
Embellecedores laterales: Fabricados en chapa de aluminio acabado pintado en polvo, poliéter con secado al horno

Grado de protección	IP 65
Temperatura de funcionamiento	de -30°C hasta 55°C
Humedad	5%-95%RH
Ventilación	Aire acondicionado
SKU	EC-OK-32-2SWDC2KNAWA



www.eunodisplay.com