# EC-OK-32 - Totem Publicitario LCD para Exterior Doble Cara /Outdoor LCD Advertising Doble Face Totem

www.eunodisplay.com

## Características

Paneles LCD de alta fiabilidad de LG o BOE, con pantalla antibrillo. El panel industrial garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas.

**Doble cara: Diferente contenido**
Tecnología LED display con brillo hasta 3.000 nits.

Fácil de personalizar mediante las siguientes opciones: webcam, lámina táctil, pintura según ral (sólo disponible para perfiles y peana), serigrafía y vinilado, cargador USB para móviles.

Altavoz incorporado: utiliza el poder de la música y los sonidos para transmitir mensajes a clientes potenciales.

Construido para exteriores: 100% impermeable, a prueba de polvo y con vidrio de alta transparencia.

| Model Number | EC-OK-32-2SWDC2KNAAA |
|---|---|
| Panel LCD | 32 pulgadas |
| Tamaño del tótem (estructura) | 1770 x 580 x 180 mm |
| Tamaño del área de visualización | 698 x 392 mm |
| Resolución | 1.920 x 1.080 Full HD |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo | 2.500 candelas |
| Control de brillo | Automático |
| Ángulo de visión | 178º H/178ºV |
| Contraste | 1.300 : 1 |
| Táctil capacitativo | No |
| Energía | AC 208-240V |
| Consumo medio | 150-300W |
| Potencia en modo de espera | modo de espera 0,5 W |
| Sistema operativo | Android |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria de almacenamiento | 16 GB |
| Interfaz | Entrada: 2xUSB/SD card/Ethernet/ Wifi/Wifi Direct<br>Salida: HDMI/Audio *posibilidad de otras opciones a consultar |
| Altavoz | Carcasa impermeable de 10 W con alta calidad |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Estructura | Estructura tubular de acero al carbono, acabado cincado y pintado en Estructura interna: Estructura tubular de acero al carbono en calidad S275JR, acabado cincado y pintado en polvo poliéter con secado al horno<br>Chasis exterior: Fabricado en hierro, acabado pintado en polvo poliéter con secado al horno<br>Embellecedores laterales: Fabricados en chapa de aluminio acabado pintado en polvo, poliéter con secado al horno |
| Grado de protección | IP 65 |
| Temperatura de funcionamiento | de -30ºC hasta 55℃ |
| Humedad | 5%-95%RH |
| Ventilación | Aire acondicionado |
| SKU | EC-OK-32-2SWDC2KNAAA |

Resistente al agua, al polvo, protector solar, anticorrosión, a prueba de explosiones, anti-ultravioleta, antirrobo, anti-biológico, anti-moho, pintura antigrafiti, apariencia exquisita, se puede personalizar.
Pantalla: alta definición, alto brillo, sensibilidad a la luz inteligente, perspectiva completa.
Electrónica Protección contra rayos, protección contra fugas, sincronización inteligente y sistema de control de temperatura inteligente. Cristal laminado templado de 6mm de espesor y antireflectante.

Certificaciones
Certificado IK10
CE, EMC, ROHS

www.eunodisplay.com