

EC-OK-65 - Totem Publicitario LCD para Exterior Doble Cara /Outdoor LCD Advertising Doble Face Totem

www.eunodisplay.com



Características

Paneles LCD de alta fiabilidad de LG o BOE, con pantalla antibrillo. El panel industrial garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas.

Doble cara: Mismo contenido

Tecnología LED display con brillo hasta 3.000 nits.

Fácil de personalizar mediante las siguientes opciones: webcam, lámina táctil, pintura según ral (sólo disponible para perfiles y peana), serigrafía y vinilado, cargador USB para móviles.

Altavoz incorporado: utiliza el poder de la música y los sonidos para transmitir mensajes a clientes potenciales.

Construido para exteriores: 100% impermeable, a prueba de polvo y con vidrio de alta transparencia.

Resistente al agua, al polvo, protector solar, anticorrosión, a prueba de explosiones, anti-ultravioleta, antirrobo, anti-biológico, anti-moho, pintura antigrafiti, apariencia exquisita, se puede personalizar.

Pantalla: alta definición, alto brillo, sensibilidad a la luz inteligente, perspectiva completa.

Electrónica Protección contra rayos, protección contra fugas, sincronización inteligente y sistema de control de temperatura inteligente. Cristal laminado templado de 6mm de espesor y antireflectante.

Certificaciones
Certificado IK10
CE, EMC, ROHS

Model Number

EC-OK-65-2SWSC4KNAWA

Panel LCD

65 pulgadas

Tamaño del tótem (estructura)

2.450 x 1080 x 350 mm

Tamaño del área de visualización

1428 x 803 mm

Resolución

4K 3840 x 2160

Tiempo de respuesta

8 ms

Brillo

3.000 candelas

Control de brillo

Automático

Ángulo de visión

178° H/178°V

Contraste

1.300 : 1

Táctil capacitativo

No

Energía

AC 208-240V

Consumo medio

150-300W

Potencia en modo de espera

modo de espera 0,5 W

Sistema operativo

Windows

Memoria RAM

4 GB

Memoria de almacenamiento

256 GB

Interfaz

Entrada: 2xUSB/SD card/Ethernet/ Wifi/Wifi Direct
Salida: HDMI/Audio
*posibilidad de otras opciones a consultar

Altavoz

Carcasa impermeable de 10 W con alta calidad

Vida útil

50.000 horas

Estructura

Estructura tubular de acero al carbono, acabado cincado y pintado en Estructura interna: Estructura tubular de acero al carbono en calidad S275JR, acabado cincado y pintado en polvo poliéster con secado al horno

Chasis exterior: Fabricado en hierro, acabado pintado en polvo poliéster con secado al horno

Embellecedores laterales: Fabricados en chapa de aluminio acabado pintado en polvo, poliéster con secado al horno

Grado de protección

IP 65

Temperatura de funcionamiento

de -30°C hasta 55°C

Humedad

5%-95%RH

Ventilación

Aire acondicionado

SKU

EC-OK-65-2SWSC4KNAWA



www.eunodisplay.com