

EC-OK-55 - Totem Publicitario LCD para Exterior /Outdoor

LCD Advertising Totem

www.eunodisplay.com



Características

Paneles LCD de alta fiabilidad de LG o BOE, con pantalla antibrillo. El panel industrial garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas.

Tecnología LED display con brillo hasta 3.000 nits.

Disponible en 32", 43", 49", 55", 65", 75" y 86" y en pantalla horizontal

Plug and Play: fácil instalación.

Fácil de personalizar mediante las siguientes opciones: webcam, lámina táctil, pintura según ral (sólo disponible para perfiles y peana), serigrafía y vinilado, cargador USB para móviles.

Altavoz incorporado: utiliza el poder de la música y los sonidos para transmitir mensajes a clientes potenciales.

Construido para exteriores: 100% impermeable, a prueba de polvo y con vidrio de alta transparencia.

Resistente al agua, al polvo, protector solar, anticorrosión, a prueba de explosiones, anti-ultravioleta, antirrobo, anti-biológico, anti-moho, apariencia exquisita, se puede personalizar.

Pantalla: alta definición, alto brillo, sensibilidad a la luz inteligente, perspectiva completa. Electrónica Protección contra rayos, protección contra fugas, sincronización inteligente y sistema de control de temperatura inteligente. Cristal laminado templado de 6mm de espesor y antireflectante.

Certificaciones
Certificado IK10
CE, EMC, ROHS

Modelo	EC-OK-55-2KNAWA	
Panel LCD	55 pulgadas	
Tamaño del tótem (estructura)	2100 x 880 x 148 mm	
Tamaño del área de visualización	1209 x 680 mm	
Resolución	4K 3840 x 2160	
Tiempo de respuesta	8 ms	
Brillo	3.000 candelas	
Control de brillo	Automático	
Ángulo de visión	178° H/178°V	
Contraste	1.300 : 1	
Táctil capacitativo	No	
Energía	AC 208-240V	
Consumo medio	150-300W	
Potencia en modo de espera	modo de espera 0,5 W	
Sistema operativo	Windows	
Memoria RAM	4 GB	
Memoria de almacenamiento	256 GB	
Interfaz	Entrada 4xUSB/ Ethernet/ Wifi/Wifi Direct	Salida: HDMI/VGA/Audio *posibilidad de otras opciones a consultar
Altavoz	Carcasa impermeable de 10 W con alta calidad	
Vida útil	50.000 horas	
Estructura	Estructura tubular de acero al carbono, acabado cincado y pintado en Estructura interna: Estructura tubular de acero al carbono en calidad S275JR, acabado cincado y pintado en polvo poliéster con secado al horno Chasis exterior: Fabricado en hierro, acabado pintado en polvo poliéster con secado al horno Embelledores laterales: Fabricados en chapa de aluminio acabado pintado en polvo, poliéster con secado al horno	
Grado de protección	IP 65	
Temperatura de funcionamiento	de -30°C hasta 55°C	
Humedad	5%-95%RH	
Ventilación	Aire acondicionado	
SKU	EC-OK-55-2KNAWA	



www.eunodisplay.com