

EC-OK-43 - Totem Publicitario LCD Slim/ LCD Advertising Slim Totem

www.eunodisplay.com



Características

Paneles LCD de alta fiabilidad de LG o BOE, con pantalla antibrillo. El panel industrial garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas.

Tecnología LED display

Plug and Play: fácil instalación.

Fácil de personalizar: semi-exterior con brillo desde 2500 hasta 3000CD, cámara incorporada, cargador USB para móviles y sistema operativo Windows o Android.

Altavoz incorporado: utiliza el poder de la música y los sonidos para transmitir mensajes a clientes potenciales.

Construido para exteriores: 100% impermeable, a prueba de polvo y con vidrio de alta

Resistente al agua, al polvo, protector solar, anticorrosión, a prueba de explosiones, anti-ultravioleta, antirrobo, anti-biológico, anti-moho, pintura antigrafiti, apariencia exquisita, se puede personalizar.

Pantalla: alta definición, alto brillo, sensibilidad a la luz inteligente, perspectiva completa.

Electrónica Protección contra rayos, protección contra fugas, sincronización inteligente y sistema de control de temperatura inteligente.

Cristal laminado templado de 6mm de espesor y antireflectante.

Para solicitar un presupuestos llame al 930134003 | 625455767
o escribanos al correo sales@eunodisplay.com
Visita nuestro showroom en Carrer de la Marina
www.eunodisplay.com

Model Number	EC-OK43
Panel LCD	43 pulgadas
Tamaño del tótem (estructura)	1980 x 737 x 118 mm
Tamaño del área de visualización	943 x 531 mm
Resolución	1.920 x 1.080 Full HD
Tiempo de respuesta	8 ms
Brillo	3.000 candelas
Control de brillo	Automático
Ángulo de visión	178° H/178°V
Contraste	1.300 : 1
Táctil capacitativo	No
Energía	AC 208-240V
Consumo medio	150-300W
Potencia en modo de espera	modo de espera 0,5 W
Sistema operativo	Windows
Memoria RAM	4 GB
Memoria de almacenamiento	256 GB
Interfaz	Entrada USB/HDMI/VGA/ Ethernet/ Wifi/Wifi
Altavoz	Cuerno impermeable de 10 W con alta calidad
Vida útil	50.000 horas

Estructura

Estructura tubular de acero al carbono, acabado cincado y pintado en Estructura interna: Estructura tubular de acero al carbono en calidad S275JR, acabado cincado y pintado en polvo poliéster con secado al horno
Chasis exterior: Fabricado en hierro, acabado pintado en polvo poliéster con secado al horno
Embellecedores laterales: Fabricados en chapa de aluminio acabado pintado en polvo, poliéster con secado al horno

Grado de protección	IP 65
Temperatura de funcionamiento	de -30°C hasta 55°C
Humedad	5%-95%RH
Ventilación	Ventilador inteligente
SKU	EC-OK-43-S2KNAAA

*Opcional: Cámara de video. Cargador de teléfonos móviles. Serigrafía. Vinilado. Ruedas



www.eunodisplay.com