

EH338

Brillante y portátil



- **Proyector brillante Full HD 1080p - 3800 lúmenes**
- **Fácil conectividad - HDMI, VGA, alimentación USB-A, altavoz de 2 W**
- **Bajo coste de propiedad - hasta 10 000 horas² de vida útil de la lámpara**
- **Ligero y portátil**



Transforme sus presentaciones con el brillante proyector EH338 de 3800 lúmenes, resolución de 1080p y ligero peso. Este modelo está diseñado para usarse en cualquier momento del día y para múltiples propósitos, desde reuniones de negocios hasta en las aulas. Ofrece colores vibrantes y una lámpara de larga duración por un menor coste de propiedad.

Specifications

EAN: 5055387667020, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.800 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.85m ~ 7.77m (33.5" ~ 306") diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	220
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas

Óptica	
Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.63:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	115%

Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A Control 1 x RS232

General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Watios por altavoz	2W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	204W
Consumo energético (máx.)	266W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	298 x 230 x 96
Peso bruto	3.31 kg
Peso neto	2.82 kg

